



### ELLER machineheffer

De Eller hydraulische machineheffer wordt gebruikt voor reparatie, onderhoud en installatie van zware machines.

- Compacte en stabiele constructie
- Kan worden toegepast in meerdere posities
- Het huis is 360° draaibaar
- Daalsnelheid kan worden aangepast
- Met overlastbeveiliging
- Hefboom is los te koppelen

Artikelcode	Capaciteit (t)	Hefbereik kop (mm)	Hefbereik teen (mm)	Minimale handkracht (kg)	Gewicht (kg)
ELPM050	5	368-573	25-230	38	25
ELPM100	10	420-650	30-260	40	35
ELPM250	25	505-720	58-273	40	102



### ELLER teenheffers

De Eller hydraulische teenheffer:

- Zeer lage teenhoogte
- Verstelbare teen
- Robuuste stalen constructie
- Met overlastbeveiliging
- Gemakkelijk draagbaar door handgreep

Artikelcode	Capaciteit kop (t)	Capaciteit teen (t)	Slag (mm)	Hefbereik kop (mm)	Hefbereik teen (mm)	Klauwhoogte (mm)	Gewicht (kg)
ELTG-30	3	3	140	244-384	15-155	15	23
ELTG-80	10	8	140	269-409	20-160	20	30



### ELLER machineheffers

De Eller hydraulische machineheffer:

- Geïntegreerde pomp
- Met overlastbeveiliging
- Robuuste stalen constructie
- ELTB-200 is verrijdbaar

Artikelcode	Capaciteit kop (t)	Capaciteit teen (t)	Slag (mm)	Hefbereik kop (mm)	Hefbereik teen (mm)	Klauwhoogte (mm)	Gewicht (kg)
ELTB-100	7,5	6	160	320-560	35-195	35	25
ELTB-200	15,0	12	140	325-545	40-260	40	68